



INFO-MODELE

Le gris n'est pas une couleur mais une valeur d'intensité lumineuse (quantité de lumière émise par une source lumineuse) dont la perception par l'œil humain se situe entre le blanc et le noir. Dans le système RVB codé sur 8 bits par canal, il existe 256 niveaux de gris possibles, les valeurs de rouge, vert et bleu devant être dans des proportions semblables.



Gilet gris/blanc

Tailles : 38-40 (42-44)

Fournitures : fil ONLINE, qual. Vienna (50 % coton, 20 % viscose, 20 % bambou, 10 % polyamide, long. de fil 85 m/50 g) **250 (300) g** en blanc, **200 (250) g** en gris. 1 crochet ADDI N° 5, 4 boutons.

Mo rayé : nb de m. divisible par 3 + 1 + 3 m.air pour tourner. **Rgs 1-6 (8) :** en B en rempl. la 1ère B de ch rg par 3 m.air. **7e (9e) rg :** 1 m.air pour tourner (= 1ère m.s.), * 3 m.air, passer 2 B, 1

m.s. ds la B suiv., rép. tjs à partir de *. **8e (10e) rg :** 3 m.air pour tourner, 1 m.s. ds l'arceau du rg précédent, * 3 m.air, 1 m.s. ds l'arceau suiv., rép. tjs à partir de *, term. par 1 m.air et 1 B ds la m.air du 7e (9e) rg. Rép. tjs les rgs 1-8 (1-10) en piquant à ch 1er rg suiv. comme suit : 3 m.air pour tourner, 1 B ds la dernière m.air du 8e (10e) rg, 3 B ds ch arceau suiv., term. par 1 B ds la 3e m.air pour tourner + 1 B ds la 1ère m.air pour tourner du 8e (10e) rg.

Filet : nb de m. divisible par 3 + 1 + 1 m.air pour tourner. Travailler d'après la grille directement sur le pt de base (dos et dev.) voire sur le 1er rg de dB (manches), les pts sous la grille désignent le dernier rg de B voire les dB des manches. Comm. ch rg alt. par 3 voire 1 m.air pour rempl. la 1ère B voire m.s. Comm. par 1 m. lis. et les m. avant le mo, rép. tjs le mo et term. par les m. après le mo. Exécuter 1 x les rgs 1-3 puis rép. tjs les rgs 2 + 3. **N.B. :** les m. d'extrémités sont désignées ds le texte par 1 mo.

Echantillons : en mo rayé : 12 B + 8 rgs = 10 x 10 cm. En filet : 12 m. + 10 rgs = 10 x 10 cm ; sur la manche 16 dB du 1er rg = 10 cm.

Attention : le dos et les dev. sont croch. d'une seule pièce jusqu'aux emm. en comm. par le bord inf. Le parement est croch. à la fin.

Dos et dev. : en blanc monter 106 (118) m.air + 3 m.air pour tourner et croch. en rayures. A 30 cm = 24 rgs (37,5 cm = 30 rgs) de haut. tot. term. le dos et les dev. séparément en divisant les 34 (38) arceaux + 1/2 arceau de ch côté du 24e (30e) rg comme suit : pour le dos croch. 7,5 cm = 6 rgs (10 cm = 8 rgs) en blanc sur les 16 (18) arceaux cent. en faisant au 1er rg 3 B ds ch arceau et 4 B ds le dernier arceau = 49 (55) B. Faire ensuite pour la patte d'épaule 8 cm = 8 rgs en filet en gris. A 45,5 cm = 38 rgs (55,5 cm = 46 rgs) de haut. tot. arr. le dos. Pour les emm. arr. 2 arceaux de ch côté du dos.

Dev. gche : croch. 7,5 cm = 6 rgs (10 cm = 8 rgs) sur les 7 (8) derniers arceaux + 1/2 arceau du bout en blanc en faisant au 1er rg 3


Explications et grille du modèle 6 de la p. 12

B ds les 7 (8) arceaux et le 1/2 arceau de la fin = 24 (27) B. Faire encore 8 cm = 8 rgs en filet en gris en arr. pour l'encol. 8 m. sur le bord int. = 5 (6) arceaux. **Dev. droit :** en symétrie.

Manches : en gris monter 49 (55) m. + 3 m.air pour tourner et croch. 1 rg env. en dB (ce rg ne compte pas par la suite). Cont. en filet = 16 (18) mo. A 14 cm = 14 rgs de haut. tot. comm. à biaiser la manche en augm. 1 x 1 mo et au 14e rg suiv. encore 1 x 1 mo = 20 (22) mo. A 36 cm = 36 rgs de haut. tot. comm. la tête de manche en arr. 1 mo de ch côté puis 1/2 mo 14 x à ch rg = 4 (6) mo. A 51 cm = 51 rgs de haut. tot. arr. la manche.

Finitions : fermer les cout. des épaules. Finir les bords des dev. par 1 rg en filet en blanc et 1 rg en gris. Au 1er rg croch. les m.s. sur la B couchée et passer tjs 1 B avec les m.air. Croch. ensuite 1 rg en filet + 1 rg en B sur les bords des dev. et le bas du gilet à la suite. Pour term. finir les bords horizontaux de l'encol. du **dev. gche** par 1 rg en filet en gris et cont. en m.s. sur le bord du dev. en répart. 4 boutonnières : pour celle du haut passer sur l'angle avec 3 m.air, exécuter les autres boutonnières à la haut. des rayures grises (3 m.air, passer 1 B). Finir le **dev. droit** de même en comm. sur le bord dev. mais sans boutonnières. Fermer les cout. des manches. Monter les manches en les soutenant évent. Coudre les boutons.

Grille



Explications des signes :

- = 1 m.air
- ^ = 1 m.c.
- † = 1 m.s.
- ‡ = 1 B

