

Liseuse tricotée aux aiguilles

Un modèle publié dans Votre tricot de 1969.

Cette liseuse est réalisée en tricotant, en alternance, avec des aiguilles n° 3 1/2 et n° 6. L'encolure et le bas de la liseuse sont bordés d'un rang de crochet au point d'écrevisse.



Fournitures : 200 g de laine fine mohair coloris jaune ; aiguilles n° 3,5 ; aiguilles n° 6 ; crochet 3,5.

Points employés : jersey endroit ; côtes 1/1 ; côtes à mailles piquées : 1er rang : 1 m. lisière, * 1 m. endroit piquée 1 rang plus bas, 1 m. envers.* reprendre de * à *, terminer par 1 m. lisière, 2ème rang : 1 m. lisière, * 1 m. endroit piquée 1 rang plus bas sur la m. tricotée à l'envers au rang précédent, 1 m. envers.*, reprendre de * à *, terminer par 1 m. lisière. Répéter ces 2 rangs ; au crochet, point d'écrevisse : mailles serrées exécutées de la gauche vers la droite.

Note : tout le travail est exécuté comme suit :

- 4 rangs en jersey endroit sur les aiguilles n° 3,5
- 14 rangs en côtes à mailles piquées sur les aiguilles n° 6.

Réalisation

Monter 130 mailles sur les aiguilles n° 3,5. Tricoter 4 rangs en jersey endroit.

Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter 14 rangs en côtes à mailles piquées.

Répéter ces 18 rangs encore 5 fois.

Terminer par 4 rangs en jersey endroit et rabattre en une fois toutes les mailles en les tricotant 2 par 2 (encolure).

Avec les aiguilles n° 3,5, relever à chaque extrémité sur la lisière 1 maille au début et à la fin de chaque bande de côtes à mailles piquées (= 13 mailles). Tricoter ces mailles en côtes 1/1. A 15 cm de hauteur (54 rangs), diminuer de chaque côté 5 fois 1 maille tous les 2 rangs. Faire un surjet double pour rabattre les 3 mailles restantes.

Avec le crochet n° 3,5, réaliser un rang au point d'écrevisse à l'encolure et au bas de la liseuse.