

le pull à capuche



autre suggestion de coloris

22 KANGOUROU



22 - KANGOUROU



N° 8394

QUALITE **ANOUCHKA** et
ONDIAFLAMME de **PHIL-**
DAR.

Tailles : 18 mois et, entre parenthèses, 2, 3, 5, 7 et 9 ans.
Statures : 81, 86, 94, 108, 120 et 132 cm.

PULL A CAPUCHE

Tricot aux aiguilles et sur la machine à tricoter PHILDAR. Voir tableau des rgs (Notice Paris-Mailles) pour obtenir les mesures données en cm dans l'explication.

FOURNITURES : PHILDAR, qualité ANOUCHKA, 3 pel. (4-4-5-5-6) col. ECRU et qualité ONDIAFLAMME, 2 pel. (2-2-3-3-3) col. BEIGE CLAIR ou également col. **Printemps.** - 2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 4 - 3 boutons.

POINTS EMPLOYES : Côtes 2/2 - Jersey, les 2 fils tricotés ensemble. - **Augmentations et diminutions apparentes à 2 m. des bords** (Notice Paris-Mailles).

ECHANTILLONS : Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, 1 fil de ch. qualité tricoté ensemble, aig. n° 4 = 18 m. et 25 rgs. - 10 cm en côtes 2/2, qualité ANOUCHKA, aig. n° 2 ou réglage n° 4, écartement des fontures n° 3 = 27 m.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattenouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter 80 m. (84-88-92-96-100), qualité ANOUCHKA, aig. n° 2 ou R. n° 4, et tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté, pen-

dant 3 cm (4-5-6-6-6), puis cont. en ONDIAFLAMME et ANOUCHKA, 1 fil de ch. qualité, aig. n° 4 en jersey et en répartissant 26 (28-30-30-30) dim. sur le rg; on a 54 m. (56-58-62-66-70). Tric. droit.

A 17 cm (18-20-22-24-26) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 14 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. (1 fs 3 m., 15 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 13 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 4 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 17 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 16 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 4 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 20 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m.). Il reste 16 m. (16-18-18-20-20) que l'on rabat en une fs.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos en plaçant 1 m. endr. de ch. côté pour les côtes. - Après les côtes et les dim., quand on a 54 m. (56-58-62-66-70), laisser en attente les 16 m. (16-17-18-20-21) de ch. côté et tric. sur les 22 m. centr. (24-24-26-26-28) pendant 8,5 cm (9-9,5-10-10,5-11) et laisser ces m. en attente. Reprendre les 16 m. (16-17-18-20-21) d'un côté, remplacer les m. centr. en reprenant le même nombre de m., sur l'env., dans le 1^{er} rg de jersey et reprendre les 16 m. (16-17-18-20-21) du second côté. Tric. sur toutes ces m. pendant 8,5 cm (9-9,5-10-10,5-11), puis, au rg suivant, tric. ens., 2 par 2 les m. centr. laissées en attente et les m. reprises sur l'env. On a donc toujours 54 m. (56-58-62-66-70). Cont. droit.

A 17 cm (18-20-22-24-26) de haut. tot., rab. les 4 m. centr., cont. un côté à la fs et former le raglan en rab., côté extérieur, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 16 fs 1 m. (1 fs 3 m. et 17 fs 1 m. - 1 fs 3 m., 15 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - 1 fs 3 m. et 19 fs 1 m. - 1 fs 3 m. et 20 fs 1 m. - 1 fs 3 m. et 22 fs 1 m.).

A 27 cm (29-31-34-36-39) de haut. tot., former l'encol. en rab., côté séparation, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. pour les 2 premières tailles - 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. pour les 3^e et 4^e tailles et 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. pour les 2 dernières tailles. Faire le second côté en sens inverse.

MANCHES : Monter 44 m. (44-46-48-52-54), aig. n° 2 ou R. n° 4, qualité ANOUCHKA et tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm (4-5-6-6-6), puis cont. en ONDIAFLAMME et ANOUCHKA, 1 fil de ch. qualité, aig. n° 4, en jersey et en répartissant 16 (16-16-16-18-18) dim. sur le 1^{er} rg. Il reste 28 m. (28-30-32-34-36). Faire de ch. côté, ts les 8 rgs : 4 fs 1 augm. pour la première taille - pour les tailles suivantes, ts les 6 rgs (7-7-7-8) : 6 fs 1 augm. On a 36 m. (40-42-44-46-48).

A 20 cm (22-24-26-28-30) de haut. tot., former le raglan en rab., à droite, 1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. (1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - 1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. - 1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. - 1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. - 1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 8 fs 1 m.). - et à gauche, 1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. et 2 fs 3 m. (1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. et 2 fs 3 m. - 1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 9 fs 1 m. et 2 fs 3 m. - 1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. et 2 fs 3 m. - 1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. et 2 fs 3 m. - 1 fs 3 m.; ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. et 2 fs 3 m.).

Faire la seconde manche en sens inverse.

CAPUCHE : Fond : Monter 14 m. (14-16-16-18-18), qualité ANOUCHKA et ONDIAFLAMME, 1 fil de ch. qualité, aig. n° 4 et tric. en jersey en augm. de ch. côté, ts les 5 rgs : 7 fs 1 m. pour les 2 premières tailles - ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 5 rgs : 4 fs 1 m. pour les 3^e et 4^e taille - ts les 6 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 5 rgs : 2 fs 1 m. pour les 2 dernières tailles. Cont. droit. On a 28 m. (28-30-30-32-32).

A 16 cm (16-17-17-18-18) de haut., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m. (ts les 2 rgs : 2 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - ts les 2 rgs : 1 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - ts les 4 rgs : 1 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 1 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - ts les 2 rgs : 3 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 1 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 10 m. (10-10-12-12-12) que l'on rabat en une fs.

Tour de tête : Monter 200 m. (208-220-236-248-264), qualité ANOUCHKA, aig. n° 2 et tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté (pour les tricoteuses machine, tric. 2 bandes, R. n° 4). Au 6^e rg, répartir 3 boutonnières de 3 m. sur les 27 m. (30-30-32-32-35) de droite, donc sur une bande seulement pour les tricoteuses machine. Cont. droit. 16 rgs plus haut, répartir à nouveau 3 boutonnières de la même façon que précédemment. Tric. 28 rgs au total, puis 1 rg endr. sur l'endr. sur les 27 m. (30-30-32-32-35) de côté - pour les tricoteuses machine, sortir les m. de la machine et assembler les 2 bandes par une fine couture d'1 m. Passer un fil dans les 27 m. (30-30-32-32-35) de ch. côté pour les laisser en attente. Il reste 146 m. (148-160-172-184-194). Qualité ANOUCHKA et ONDIAFLAMME, 1 fil de ch. qualité, aig. n° 4, tric. en jersey en répartissant 48 dim. (48-52-56-62-64) sur le 1^{er} rg; on a 98 m. (100-108-116-122-130). Faire de ch. côté, ts les 3 rgs : 7 fs 1 dim. (ts les 4 rgs : 7 fs 1 dim. - ts les 5 rgs : 2 fs 1 dim. et ts les 4 rgs : 5 fs 1 dim. - ts les 5 rgs : 4 fs 1 dim. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 dim. - ts les 5 rgs : 7 fs 1 dim. - ts les 6 rgs : 3 fs 1 dim. et ts les 5 rgs : 4 fs 1 dim.). Il reste 84 m. (86-94-102-108-116). Rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 7 m. et 3 fs 8 m. (1 fs 7 m. et 3 fs 8 m. - 1 fs 6 m. et 4 fs 7 m. - 3 fs 7 m. et 2 fs 8 m. - 5 fs 8 m. - 2 fs 8 m. et 3 fs 9 m.). Il reste 22 m. (24-26-28-28-30) que l'on rabat en une fs.

BORDS COTES POCHE : Monter 20 m. (24-24-28-28-32), qualité ANOUCHKA, aig. n° 2 ou R. n° 4 et tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté pendant 8 rgs, faire 1 rg endr. sur l'endr. et laisser les m. en attente. Faire la seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE : Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au raglan. Coudre les bords de poche m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. sur les côtés et à pts invisibles à ch. extrémité. Coudre la capuche à l'encol. et les bandes de boutonnage comme les bords de poche. Replier les bandes de boutonnage et le tour de la capuche sur l'env. et fixer à pts invisibles. Broder les boutonnières, dessus et dessous ens., coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.



