



Turquoise

FOURNITURES : 350 g de laine ; aig. n° 4, 5 et 6 ; 2 rubans de 40 cm chacun.

POINTS EMPLOYÉS : Côtes 1/1.

Point marguerites : 1^{er} rang : 1 m. end., 3 m. ens. à l'end. sans les laisser tomber de l'aig., 1 jeté, retricoter les 3 m. ens. à l'end., et les laisser tomber de l'aig. gche. 2^e rang et ts les rgs pairs : A l'env. 3^e rang : Comme le 1^{er} rg, mais décaler les marguerites comme suit : 3 m. end., 3 m. ens. à l'end. sans les laisser tomber de l'aig. gche, 1 jeté, faire à nouveau 1 m. dans les 3 m. tric. ens. et laisser les m. tomber de l'aig. gche, 1 m. end. 5^e rang : Reprendre à partir du 1^{er} rg.

ÉCHANTILLON : 10 cm × 10 cm : 16 m. × 20 rgs au pt marguerites avec les aig. n° 6.

EXÉCUTION : Trav. dans un seul morceau en commençant par le devant. Avec les aig. n° 6, monter 144 m. et tric. au pt marguerites pendant 32 cm, puis pour l'ouverture devant, rab. les 8 m. centrales et cont. sur les 2 parties séparément pendant 13 cm ; puis pour l'encol. rab. 4 m. et dim. 2 fs 3 m. ts les 2 rgs. Tric. l'autre moitié de la même façon, puis, pour le dos, monter 28 m. entre les 2 devants et cont. sur 144 m. pendant 50 cm. Rab.

BORDURE COTÉ DROIT : Avec les aig. n° 4 relever côté droit 340 m. et tric. en côtes 1/1 pendant 4 rgs, puis augm. des côtés, pour les pointes 6 fs 1 m. ts les 2 rgs. Cont. avec les aig. n° 5 pendant 4 rgs et faire encore 4 rgs avec les aig. n° 6. Rab. les 352 m. en une seule fs.

Faire la bordure du côté gche de la même façon.

BORDURE DEVANT : Avec les aig. n° 4 relever sur le bas du devant 244 m. et tric. en côtes 1/1 pendant 4 rgs, puis augm. 6 fs 1 m. ts les 2 rgs de chq. côté pour obtenir des pointes. Faire 4 rgs avec les aig. n° 5 et 4 rgs avec les aig. n° 6. Rab. les 256 m. en une seule fs. Tric. la bordure du bas du dos de la même façon.

OUVERTURE DEVANT : Avec les aig. n° 4 relever 46 m. sur le côté droit de la fente d'encol. et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm. Rab. Procéder de la même façon côté gche.

COL : Avec les aig. n° 4, relever autour du col (et sur les bordures de l'ouverture devant) 210 m. et tric. en côtes 1/1 en dim. des 2 côtés 12 fs 1 m. ts les 2 rgs. A 9 cm de haut. tot., rab. ttes les m.

MONTAGE ET FINITION : Croiser les bordures de la fente d'encol. pour les fixer à pts cachés ; coudre les pointes aux 4 angles. Coudre les 2 rubans au col, comme le montre la photo. Pour les manches, après avoir plié le rectangle en deux, faire une couture de 27 cm de longueur à 27 cm du fond, comme le montre la photo.

